RAMPE I VIDEO INTERFON					
RB	Opis	Jed.mere	Jed.Cena	količina	Ukupno
1	Isporuka, montaža i konfigurisanje automatske rampe Brza DC Rampa Brzina: 3-6s podesiva Radni napon: 24VDC Pogon: DC motor bez cetkica Snaga motora: 100W Broj radnih cilkusa: 3 mil. Radna temperatura:-30°C-+80°C Dimenzije: 355x245x1035mm Max daljina prijema signala sa daljinca: =30m	kom	244.800,00	2	489.600,00
2	Isporuka i montaža Podesiva ruka rampe Dužina ruke 3-6m	kom	40.800,00	2	81.600,00
3	Isporuka i montaža magnetne petlje za rampu	kom	19.200,00	4	76.800,00
4	Isporuka i montaža nosača ruke rampe	kom	18.240,00	2	36.480,00
5	Isporuka i daljinskih upravljača za rampu	kom	7.200,00	20	144.000,00
6	Isporuka, montaža i konfigurisanje LPR kamere za automatsko čitanje tablica i otvaranje rampe 2MP LPR Network IR Bullet Camera 1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS 4.7 ~ 47mm, AF automatski fokus i motorizovani zum Dan/Noć IR-cut filter sa (ICR) Do 50m IR domet WDR 120dB H.265, H.264 Kontrola barijere sa 1ch relejnim izlazom MNapajanje DC12V±25%, AC24V±25%, POE (IEEE 802.3af), potrošnja max 15W Radno okruženje -40oC ~ 60oC	kom	146.880,00	2	293.760,00
7	Isporuka i montaža nosača za LPR kameru	kom	10.560,00	2	21.120,00
8	Isporuka i montaža dozne za smeštanje kablova i konektora prilikom instalacije LPR kamere	kom	5.280,00	2	10.560,00
9	Isporuka, montaža i konfigurisanje spoljašnje jedinice video interfona Jedan pozivni taster 720P Širokougaona kamera Aluminijumski prednji poklopac Auto senzor za noćno gledanje LED; Velika dugmad sa pozadinskim osvetljenjem Jednostavan i kompaktan dizajn; PoE napajanje; IP 54	kom	48.000,00	2	96.000,00
10	Isporuka i montaža Industrijskog upravljivog POE svitch uređaja sa 4 porta 4*10/100M PoE porta + 1*10/1000M RJ45 industrijski PoE switch, 1-4 porta kompatibilna sa IEEE 802.3af/at; PoE port podržava AF/AT inteligentno prepoznavanje, standardna snaga je 15,4W/portu, maksimalna snaga: 30W/portu; PoE podrazumevano: 1, 2(+)/3, 6(-); Kapacitet prekidača: 1,6Gbps, MAC tabela: 1K; Ulazni napon: DC48-57V, Redundantni dvostruki napajajući 5-bitni industrijski terminali; IP nivo zaštite: IP40; Montaža na šinu.	kom	24.000,00	2	48.000,00
12	Sitan repromaterijal	pauš	48.000,00	1	48.000,00
13	Programiranje parametara, puštanje sistema u rad i obuka korisnika	pauš	192.000,00	1	192.000,00
				Ukupno RSD-a bez PDV-a	**1.537.920,00**

LED DISPLEJ					
Br	Opis	Jed. mere	Količina	Količina	Ukupno
1	LED panel za bilbord Spoljna upotreba sa minimum 5000 nits Nationstar Cooper LED lampa P8, osvežavanje 3840Hz, prilaz sa zadnje strane, prijemna kartica sa ravnim kablom, aluminijumski orman, dimenzija 960x960mm (величина дисплеја 4.8x3.84m)	kom	249.700,00	20	4.994.000,00
2	Mrežni kontroler za upravljanje i kontrolu sistema	kom	683.700,00	1	683.700,00
3	Optički konverter za Led ekran	kom	98.360,00	1	98.360,00